VERTIKAL MONTIERTE KLIMAANLAGE FÜR DEN AUSSENBEREICH, E-NOX

Das vertikale Klimagerät E-NOX für den Außenbereich mit Schutzart IP 55 ist in vielen verschiedenen Größen für verschiedene Kühlanforderungen in Außenbereichen erhältlich. Das bedeutet, dass die richtige Kühllösung einfach ausgewählt werden kann. Das Klimagerät ist einfach zu installieren und ist für raue Umgebungen auch als Edelstahlausführung erhältlich.

MERKMALE

- Oberfläche: RAL 7035 für die Ausführungen aus verzinktem Stahl
- Temperaturgrenzwerte im Außenbereich: -20 °C bis 55 °C
- Temperaturgrenzwerte im Innenbereich: +20 °C bis +45 °C
- Verpackungseinheit: 1

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Nennspannung	Maximaler Strom	Material
NOX12K0E1C00000	1000 mm	400 mm	250 mm	400 V	1 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX12K0E1C00009	1000 mm	400 mm	250 mm	400 V	1 A	Edelstahl
NOX08K0E1C00000	640 mm	316 mm	240 mm	400 V	1.4 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX08K0E1C00009	640 mm	316 mm	240 mm	400 V	1.4 A	Edelstahl
NOX06B0E1U00000	640 mm	316 mm	240 mm	230 V	2.3 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX06B0E1U00009	640 mm	316 mm	240 mm	230 V	2.3 A	Edelstahl
NOX08B0E1U00000	640 mm	316 mm	240 mm	230 V	2.4 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX08B0E1U00009	640 mm	316 mm	240 mm	230 V	2.4 A	Edelstahl
NOX10B0E1U00000	783 mm	348 mm	220 mm	230 V	3 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX10B0E1U00009	783 mm	348 mm	220 mm	230 V	3 A	Edelstahl
NOX16B0E1U00000	1000 mm	400 mm	250 mm	230 V	3 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX16B0E1U00009	1000 mm	400 mm	250 mm	230 V	3 A	Edelstahl
NOX60H0E1U00000	1600 mm	500 mm	400 mm	400 V	3 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX60H0E1U00009	1600 mm	500 mm	400 mm	400 V	3 A	Edelstahl
NOX20B0E1U00000	1000 mm	400 mm	250 mm	230 V	4 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX20B0E1U00009	1000 mm	400 mm	250 mm	230 V	4 A	Edelstahl
NOX06C0E1U00000	640 mm	316 mm	240 mm	115 V	4.6 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX06C0E1U00009	640 mm	316 mm	240 mm	115 V	4.6 A	Edelstahl
NOX08C0E1U00000	640 mm	316 mm	240 mm	115 V	4.8 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX08C0E1U00009	640 mm	316 mm	240 mm	115 V	4.8 A	Edelstahl
NOX10C0E1U00000	783 mm	348 mm	220 mm	115 V	6 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX10C0E1U00009	783 mm	348 mm	220 mm	115 V	6 A	Edelstahl
NOX16C0E1U00000	1000 mm	400 mm	250 mm	115 V	7 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX16C0E1U00009	1000 mm	400 mm	250 mm	115 V	7 A	Edelstahl

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe	Nennspannung	Maximaler Strom	Material
NOX20C0E1U00000	1000 mm	400 mm	250 mm	115 V	9 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX20C0E1U00009	1000 mm	400 mm	250 mm	115 V	9 A	Edelstahl
NOX40B0E1U00000	1270 mm	500 mm	336 mm	230 V	7 A	Galvanisiertes Stahlblech
NOX40B0E1U00009	1270 mm	500 mm	336 mm	230 V	7 A	Edelstahl
EMO80MME9	2000 mm	600 mm	387 mm	400 V	5.9 A	Edelstahl
EMO80MMEB	2000 mm	600 mm	387 mm	400 V	5.9 A	Galvanisiertes Stahlblech
EMO80NME9	2000 mm	600 mm	387 mm	460 V	6.8 A	Edelstahl
EMO80NMEB	2000 mm	600 mm	387 mm	460 V	6.8 A	Galvanisiertes Stahlblech
EMO60MME9	2000 mm	800 mm	387 mm	400 V	9.3 A	Edelstahl
EMO60MMEB	2000 mm	800 mm	387 mm	400 V	9.3 A	Galvanisiertes Stahlblech
EMO60NME9	2000 mm	800 mm	387 mm	460 V	10.3 A	Edelstahl
EMO60NMEB	2000 mm	800 mm	387 mm	460 V	10.3 A	Galvanisiertes Stahlblech
EMOA0MME9	2000 mm	800 mm	387 mm	400 V	8.1 A	Edelstahl
EMOA0MMEB	2000 mm	800 mm	387 mm	400 V	8.1 A	Galvanisiertes Stahlblech
EMOA0NME9	2000 mm	800 mm	387 mm	460 V	9.1 A	Edelstahl
EMOA0NMEB	2000 mm	800 mm	387 mm	460 V	9.1 A	Galvanisiertes Stahlblech

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

© 2024 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.
nVent reserves the right to change specifications without notice.